

## Waterslang Inducord/Glasfiber

Waterslang



De Inducord is een slang die wordt ingezet voor smeltovens, staalproductie, glasfabrieken, gieterijen en andere locaties waar hoge omgevingstemperaturen heersen. De hittebestendige glasvezelmantel beschermt de slang tegen extreem hoge omgevingstemperaturen die de overige delen van de slang beschermen waardoor hij langdurig ingezet kan worden als koelwaterslang.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Water
<b>Kleur slang</b>	Wit
<b>Merk</b>	Inducord
<b>Min. temperatuur</b>	-0°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+100°C
<b>Materiaal slang</b>	EPDM
<b>Electr. Weerstand</b>	Isolerend > <sup>9</sup> Ω
<b>Uitv. Wand</b>	Glasvezelomvlechting buiten, glad binnen
<b>Werkdruk</b>	20 bar
<b>Barstdruk</b>	60 bar
<b>Inlagen</b>	Textielinlagen
<b>Lengtes</b>	40 meter
<b>Snijlengte</b>	Mogelijk
<b>Branches</b>	Meltovens, staalproductie, glasfabrieken, gieterijen en andere locaties waar hoge omgevingstemperaturen heersen.
<b>Opdruk</b>	Heduflex® S/D PN 10 BAR (203/254/305 MM PN 6 BAR)
<b>Omslag</b>	Glasvezel
<b>HS Code</b>	40092100
<b>City of origin</b>	Nederland
<b>Norm</b>	EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Buigradius mm	Gewicht kg
AKOGC013	13	25	6	110	0,480
AKOGC019	19	31	6	160	0,690
AKOGC025	25	39	7	200	0,960
AKOGC032	32	48	8	260	1,370
AKOGC038	38	58	10	310	1,950
AKOGC040	40	57	8,5	320	1,740
AKOGC042	42	60	9	340	1,940
AKOGC045	45	62	8,5	360	1,910
AKOGC050	50	70	10	400	2,550
AKOGC076	76	96	10	610	3,720