

## CARBOFORM®/EN/ISO



Olie- en benzinebestendige slang  
brandstoftoevoerslang toegepast in de pleziervaart, voor boten tot 24 meter lang.

Opdruk: Carbopomp® Marine Fuel Hose ISO 7840:2013 A1 E10/B10 compatible – CE – SAE J  
1527:2011 USCG A1 – RINA – LLOYD'S Register – jaar – DN

Norm	EN ISO 1307:2008 - ISO 7840:2013-A1
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+80 °C
Materiaal binnenwand	Synthetisch rubber
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	Synthetisch rubber
Uitv. buitenwand	Doekafdruk
Kleur buitenwand	Zwart
Resistentie binnenwand	Biodiesel E 10
Aromatengehalte maximaal	50 %
Resistentie buitenwand	Vlamvertragend Zelfdovend
Inlagen	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	WD bar	BD bar	Gewicht/mtr
AOLBP006	6	4,5	15	3	14	0,240 kg
AOLBP008	8	4,0	16	3	14	0,250 kg
AOLBP010	10	4,0	18	3	14	0,280 kg
AOLBP012	12	4,5	21	3	10	0,360 kg
AOLBP016	16	4,5	25	3	10	0,450 kg
AOLBP019	19	4,5	28	3	10	0,500 kg

**Toepassing:** Brandstoftoevoerslang toegepast in de pleziervaart voor boten tot 24 meter lang. Geschikt voor de doorvoer van olie, diesel, loodvrije benzine en brandstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Tevens geschikt voor E10 en biodiesel. **Opmerking:** Variabele rollengtes