

RVS kogelkraan 1-delig



RVS 316 kogelkraan / SS 316 ball valve

1-delig - 2x binnendraad
Draad in conformiteit met ANSI B2.1, BS 12-1973,
DIN259/2999, ISO 228
Blow-out bestendige stam / Gereduceerde doorlaat
Precisie gegoten vorm en geschroefd
55 bar W.O.G / 69 bar W.O.G.

1-PC ball valve
Pipe thread in accordance with ANSI B2.1, BS 21-1973,
DIN 259/2999, ISO 228
Blow-out proof stem/ Reduce bore
Investment casting body and inscrewed
55 bar W.O.G / 69 bar W.O.G.

maat inch	dia mm	inbouw- lengte	Part.no:
1/4"	6	39	KKO101006
3/8"	6.8	44	KKO101010
1/2"	9.2	56.5	KKO101012
3/4"	12.5	59	KKO101019
1"	15	71	KKO101025
1.1/4"	20	78	KKO101032
1.1/2"	25	83	KKO101038
2"	32	100	KKO101050

RVS kogelkraan 2-delig



RVS 316 kogelkraan / SS 316 ball valve

2-delig - 2x binnendraad
Draad in conformiteit met ANSI B2.1, BS 12-1973,
DIN259/2999, ISO 228
Blow-out bestendige stam / Volle doorlaat
69 bar W.O.G.

2-PC ball valve
Pipe thread in accordance with ANSI B2.1, BS 21-1973,
DIN 259/2999, ISO 228
Blow-out proof stem/ Full port
69 bar W.O.G.

maat inch	dia mm	inbouw- lengte	Part.no:
1/4"	12.8	49	KKO201006
3/8"	12.8	49	KKO201010
1/2"	15	57	KKO201012
3/4"	20	65	KKO201019
1"	25	78	KKO201025
1.1/4"	32	90.5	KKO201032
1.1/2"	38	105	KKO201038
2"	50	127	KKO201050
2.1/2"	65	160	KKO201065
3"	80	180	KKO201075
4"	100	220	KKO201100