

## Rubberplaat NBR 30

Afdichting



De Rubberplaat NBR 30 is een veel gebruikte olie- en vetbestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen. Bestand tegen benzine, olie, propaan, aardgas en kolengas.

### Specificaties

<b>Materiaal slang</b>	NBR
<b>Kleur slang</b>	Zwart
<b>Min. temperatuur</b>	-25°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+80°C
<b>Treksterkte</b>	5 Mpa
<b>Hardheid</b>	70 Shore A +/- 5
<b>Verlenging bij breuk</b>	250%
<b>Inlagen</b>	1, 2 en puur
<b>Lengtes</b>	10, 15, 20 en 5 meter
<b>HS Code</b>	40029990

Informatie

Artikelnummer	Dikte -	Breedte meter	Lengte meter	Inlagen -
NRNBR30-001	1	1,2/1,4	20	Puur
NRNBR30-001,5	1,5	1,4	15	Puur
NRNBR30-002	2	1,2/1,4	10	Puur
NRNBR30-003	3	1,2/1,4	10	Puur
NRNBR30-004	4	1,2/1,4	10	Puur
NRNBR30-005	5	1,2/1,4	10	Puur
NRNBR30-006	6	1,2/1,4	10	Puur
NRNBR30-008	8	1,2/1,4	5	Puur
NRNBR30-010	10	1,2/1,4	5	Puur
NRNBR30-012	12	1,4	5	Puur
NRNBR30-015	15	1,4	5	Puur
NRNBR30-020	20	1,4	5	Puur
NRNBR30-102	2	1,4	10	1
NRNBR30-103	3	1,4	10	1
NRNBR30-105	5	1,4	10	1
NRNBR30-203	3	1,4	10	2
NRNBR30-204	4	1,4	10	2
NRNBR30-205	5	1,4	10	2