

## EPDM Plaat

Afdichting



De Epdm plaat is een veelgebruikte weer- en koudebestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen en chemicaliën weerstand. Geschikt voor open lucht en goede ozonbestendigheid.

### Specificaties

<b>Materiaal slang</b>	EPDM
<b>Kleur slang</b>	Zwart
<b>Min. temperatuur</b>	-30°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+90°C
<b>Treksterkte</b>	4 Mpa
<b>Hardheid</b>	70 Shore A +/- 5
<b>Verlenging bij breuk</b>	200%
<b>Lengtes</b>	20, 15, 10, 5 en 2
<b>HS Code</b>	40029990

Informatie

Artikelnummer	Dikte -	Breedte meter	Lengte meter	Invoeging -	Invoeging type
NRUEPDM001	1	1,4	20	0	-
NRUEPDM0015	1,5	1,4	15	0	-
NRUEPDM002	2	1,2/4	10	0/1	Nylon
NRUEPDM003	3	1,2/4	10	0/1/2	Nylon
NRUEPDM004	4	1,2/4	10	0/1/2	Nylon
NRUEPDM005	5	1,2/4	10	0/1/2	Nylon
NRUEPDM006	6	1,2/4	10	0/2	Nylon
NRUEPDM008	8	1,2/4	5	0/2	Nylon
NRUEPDM010	10	1,2/4	5	0/2	Nylon
NRUEPDM012	12	1,4	5	0	-
NRUEPDM015	15	1,4	5	0	-
NRUEPDM020	20	1,4	2/5	0	-
NRUEPDM030	30	1,4	2	0	-
NRUEPDM040	40	1,4	2	0	-
NRUEPDM050	50	1,4	2	0	-