

Rubberplaat SBR

Afdichting



De Rubberplaat SBR is een veel gebruikte industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen.

Specificaties

Materiaal slang	NR en SBR
Kleur slang	Zwart
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+70°C
Treksterkte	3 Mpa
Hardheid	70 Shore A +/- 5
Verlenging bij breuk	200%
Lengtes	20, 15, 10, 5 en 1
HS Code	40028000
Country of Origin	India

Informatie

Artikelnummer	Dikte -	Breedte meter	Lengte meter	Invoeging -	Invoeging type
NRUSBR001	1	1,4	10/20	0	-
NRUSBR0015	1,5	1,4/1,2	15	0/1	Katoen
NRUSBR002	2	1,4/1,2	10	0/1	Katoen
NRUSBR003	3	1,4/1,2	10	0/1/2	Katoen
NRUSBR004	4	1,4/1,2	10	0/1/2	Katoen/EP100
NRUSBR005	5	1,4/1,2	10	0/1/2	Katoen
NRUSBR006	6	1,4/1,2	10	0/1/2	Katoen/EP100
NRUSBR008	8	1,4/1,2	5/10	0/2	Katoen
NRUSBR010	10	1,4/1,2	5/10	0/2	Katoen
NRUSBR020	10	1	1	-	-
NRUSBR102	12	1,4	5	-	-
NRUSBR103	15	1,4	5	-	-
NRUSBR104	15	1	1	-	-
NRUSBR105	20	1,4	5	-	-
NRUSBR106	20	1	1	-	-
NRUSBR203	25	1,4	5	-	-
NRUSBR204	25	1	1	-	-
NRUSBR205	30	1,4	5	-	-
NRUSBR206	30	1	1	-	-
NRUSBR208	40	1	1	-	-
NRUSBR210	50	1	1	-	-