

Armorvin Total PU PHF

Olieslang



De Armorvin Total PU PHF is een zachte PVC PHF-slang met gegalvaniseerde stalen spiraal en PU-onderlaag voor het toevoeren en afzuigen van voedselvoeistoffen en industriële oliën.

Specificaties

Medium	Olie
Kleur slang	Transparant
Merk	Armorvin
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+90°C
Materiaal slang	PVC
Werkdruk	2, 3, 4, 5 en 6 bar
Barstdruk	6, 9, 12, 15 en 18 bar
Chemische weerstand	PVC Table
Lengtes	30 meter
HS Code	39173900
Country of Origin	Italy

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Dikte mm	Buigradius mm	Vacuüm m/H ₂ O	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Lengte m
CZPARPP010	10	16,2	3,1	40	9	6	18	30
CZPARPP012	12	18,2	3,1	48	9	6	18	30
CZPARPP016	16	22,2	3,1	74	9	6	18	30
CZPARPP018	18,3	25,1	3,4	76	9	6	18	30
CZPARPP019	19	26,2	3,6	80	8	5	15	30
CZPARPP020	20	28	4	80	8	5	15	30
CZPARPP025	25	33,4	4,2	100	8	5	15	30
CZPARPP030	30	39	4,5	120	8	4	12	30
CZPARPP032	32	41	4,5	130	8	4	12	30
CZPARPP035	35	44,2	4,6	135	8	4	12	30
CZPARPP038	38	47,4	4,7	140	8	4	12	30
CZPARPP040	40	49,6	4,8	160	8	4	12	30
CZPARPP045	45	55	5	180	8	4	12	30
CZPARPP050	50	60,2	5,1	200	8	4	12	30
CZPARPP060	60	72	6	240	8	3	9	30
CZPARPP063	63	74,4	5,7	280	8	3	9	30
CZPARPP070	70	82	6	300	8	3	9	30
CZPARPP075	75	87,4	6,2	320	7	3	9	30
CZPARPP076	76	88,4	6,2	320	7	3	9	30
CZPARPP080	80	93,4	6,7	340	7	3	9	30
CZPARPP100	100	115	7,5	400	7	2	6	30
CZPARPP102	102	117	7,5	420	7	2	6	30