

## Zuig/Persslang Solvent Trix 100

Chemicaliën



De Chemische Zuig/Persslang Solvent Trix 100 is een zeer flexibele slang voor 75% van alle industriële chemicaliën. Ook is deze laad- en losslang bestand tegen vrijwel alle bekende oplosmiddelen en chemicaliën en heeft een elektrisch geleidende montage via binnen- en buitenwand zonder metalen verbinding.

Deze slang is niet geschikt voor alifatische, aromatische, gehalogeneerde koolwaterstoffen, brandstoffen, petroleum, chlorides, ethers en teerolie.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solvent Trix
<b>Materiaal</b>	EPDM
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Medium</b>	Chemicaliën
<b>Werkdruk</b>	10 en 16 bar
<b>Testdruk</b>	25 en 16 bar
<b>Vacuüm</b>	0.8 en 0.9 bar/m h <sub>2</sub> O
<b>Min. temperatuur</b>	-40°C.
<b>Temperatuurpiek</b>	+100 °C.
<b>Buigradius</b>	100, 110, 180, 200, 400, 800, 85 en 90 mm
<b>Rollengte</b>	30 en 40 meter
<b>HS Code</b>	40091100
<b>Norm</b>	DIN EN 12115; TRbF 131, deel 2.

Informatie

Artikelnummer	Inwendige mm	Uitwendige mm	Werkdruk bar	Testdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius mm	Rollenlengte m
AOSPO019	19	31	16	25	0,9	85	40
AOSPO025	25	37	16	25	0,9	90	40
AOSPO032	32	44	16	25	0,9	100	40
AOSPO038	38	51	16	25	0,9	110	40
AOSPO050	50	66	16	25	0,9	180	40
AOSPO063	63	79	16	25	0,9	180	40
AOSPO075	75	91	16	25	0,8	200	40
AOSPO100	100	116	16	25	0,8	400	40
AOSPO150	150	172	10	25	0,8	800	30