

## Afzuigslang Termoflex 300°C

Afzuigslang



De Afzuigslang Termoflex 300°C is een flexibele afzuigslang, gemaakt van siliconen gecoat glasvezel met een gegalvaniseerde stalen spiraal. Daarnaast heeft de slang een gladde oppervlak, een hoog temperatuur bereik en is zeer schuurbestendig. De slang wordt gebruikt voor het afzuigen van dampen en hete lucht.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Termoflex
<b>Medium</b>	Lucht en Damp
<b>Materiaal Slangen</b>	Silicoon
<b>Kleur materiaal</b>	Rood
<b>Inlagen</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal
<b>Werkdruk</b>	1, 1.5, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2 en 1.3 bar
<b>Vacuum</b>	2, 3, 5, 0.3, 0.45, 0.7, 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 2.2, 3.85 en 3,97 m/h <sub>2</sub> O
<b>Min. temperatuur</b>	-85°C.
<b>Temperatuurpiek</b>	+300 °C.
<b>Lengte</b>	4 meter
<b>HS Code</b>	39173900
<b>Country of Origin</b>	Italy

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Vacuum m/h2o	Buigradius mm	Rollengte m
CAFTE300032	32	36	-	-	-	4
CAFTE300041	41	45	-	-	-	4
CAFTE300044	44	48	-	-	-	4
CAFTE300051	51	55	1,5	5	26	4
CAFTE300063	63	67	1,3	5	32	4
CAFTE300070	70	74	1,2	5	35	4
CAFTE300076	76	80	1,1	3,97	38	4
CAFTE300083	83	87	1,1	3,97	42	4
CAFTE300089	89	93	1,1	3,85	45	4
CAFTE300102	102	106	1	3	51	4
CAFTE300114	114	119	0,9	2,2	57	4
CAFTE300121	121	126	0,9	2	61	4
CAFTE300127	127	132	0,8	1,7	64	4
CAFTE300140	140	145	0,7	1,5	70	4
CAFTE300152	152	157	0,7	1,4	76	4
CAFTE300178	178	183	0,6	1,1	89	4
CAFTE300203	203	208	0,5	0,7	102	4
CAFTE300254	254	259	0,4	0,45	127	4
CAFTE300305	305	310	0,3	0,3	153	4