

PP-BS

UFW  
JIS

RoHS

**Material:**  
Polypropylen mit Brandschutz

**Temperaturbereich:**  
3000 h: -40°C bis 125°C  
500 h: -40°C bis 135°C  
240 h: -40°C bis 150°C

**Flammschutz:**  
• UL 94: HB  
• nach FMVSS 302: selbstverlöschend


**Farbe(n)/Ausführungen:**  
• Schwarz, weitere auf Anfrage  
• Stücklängen auf Anfrage

PP-BS

UFW  
JIS

**Eigenschaften:**  
• Hohe Zähigkeit  
• Biegewechselbeständig  
• Sehr hohe Kälteschlagzähigkeit  
• UV-beständig

**Anwendungsbereiche:**  
• Fahrzeugbau  
• Innenraum, Karosserie und Motor  
• AHW-Profil: für kleine Biegeradien besonders geeignet



**Material:**  
Polypropylene with fire protection

**Temperature range:**  
3000 h: -40°C to 125°C  
500 h: -40°C to 135°C  
240 h: -40°C to 150°C

**Inflammability:**  
• UL 94: HB  
• acc. to FMVSS 302: selfextinguishing

**Colour(s)/Designs:**  
• Black, others on request  
• Cutted lengths on request

**Characteristics:**  
• High strength  
• Bending stabile  
• Very high cold impact strength  
• UV resistant

**Applications:**  
• Vehicle Industries  
• Interior, chassis and body section  
• AHW-Profil: for small bending radii recommended

NW	Profil	A mm	l mm	Container / Container				Ring / Coil			
				Art.-Nr. geschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. geschlitzt schwarz	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	m	
NW	profile	A mm	l mm	Art. no. slit black	m	Art. no. unslit black	m	Art. no. slit black	Art. no. unslit black	m	
4,5	UFW/UFW	7,2	4,7	1967944	10000	1967904	9000	1967844	1967744	100	
7,5	UFW/UFW	10,0	6,4	1967947	5000	1967907	5000	1967847	1967747	50	
8,5	UFW/UFW	11,9	8,4	1967948	4000	1967908	3300	1967848	1967748	50	
10	UFW/UFW	13,0	9,3	1967950	3300	1967910	3000	1967850	1967750	50	
13	UFW/UFW	15,8	12,4	1967953	2200	1967913	2000	1967853	1967753	50	
17	UFW/UFW	21,1	16,2	1967957	1300	1967917	1100	1967857	1967757	50	
19	UFW/UFW	23,6	18,8	1967959	700	1967919	900	1967859	1967759	50	
22	UFW/UFW	25,5	20,1	1967962	800	1967922	700	1967862	1967762	50	
23	UFW/UFW	28,5	22,6	1967963	700	1967923	650	1967863	1967763	50	
26	UFW/UFW	31,4	25,1	1967966	600	1967926	600	1967866	1967766	25	
29	UFW/UFW	34,5	28,5	1967969	500	1967929	450	1967869	1967769	25	
37	UFW/UFW	42,2	35,5	1967977	300	1967937	250	1967877	1967777	25	
5F	JIS/JIS	7,8	5,4	1997155	5000	1997205	5000	1997105	1997005	100	
7F	JIS/JIS	10,2	7,4	1997157	5000	1997207	4000	1997107	1997007	50	
10F	JIS/JIS	14,1	10,7	1997160	2200	1997210	2200	1997110	1997010	50	
13F	JIS/JIS	17,5	13,2	1997163	1700	1997213	1700	1997113	1997013	50	
15F	JIS/JIS	19,5	15,2	1997165	1500	1997215	1500	1997115	1997015	50	
19F	JIS/JIS	23,8	19,5	1997169	900	1997219	900	1997119	1997019	50	
22F	JIS/JIS	27,0	22,1	1997172	600	1997222	600	1997122	1997022	50	
25F	JIS/JIS	30,0	25,1	1997175	500	1997225	500	1997125	1997025	25	
28F	JIS/JIS	34,0	28,2	1997178	500	1997228	500	1997128	1997028	25	