



RoHS

Material:
Thermoplastisches Elastomer

Temperaturbereich:
3000 h: -40°C bis 150°C
500 h: -40°C bis 175°C

Flammschutz:
• nach FMVSS 302: < 100 mm/min.

Farbe(n)/Ausführungen:
• Schwarz, weitere auf Anfrage
• Stücklängen auf Anfrage

Anwendungsbereich:
• Fahrzeugindustrie
• Motorraum und Karosserie

Material:
Thermoplastic Elastomere

Temperature range:
3000 h: -40°C to 150°C
500 h: -40°C to 175°C

Inflammability:
• acc. to FMVSS 302: < 100 mm/min.

Colour(s)/Designs:
• Black, others on request
• Cutted lengths on request

Applications:
• Vehicle Industries
• Body section and chassis

NW	Profil	Flammschutz FMVSS 302	A mm	I mm	Container / Container				Ring / Coil		
					Art.-Nr. geschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. geschlitzt schwarz	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	m
NW	profile	Inflammability FMVSS 302	A mm	I mm	Art. no. slit black	m	Art. no. unslit black	m	Art. no. slit black	Art. no. unslit black	m
4,5	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	7,1	4,8	1223204	9000	1223304	9000	1223004	1223104	100
6	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	9,3	6,0	1223206	5000	1223306	5000	1223006	1223106	100
7,5	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	10,0	6,8	1223207	5000	1223307	5000	1223007	1223107	50
8,5	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	11,6	8,6	1223208	3300	1223308	3300	1223008	1223108	50
10	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	13,2	9,8	1223210	3000	1223310	3000	1223010	1223110	50
12	Sonderprofil/Special profile	selbstverl./selfexting.	15,9	11,7	1223212	2200	1223312	2200	1223012	1223112	50
13	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	16,0	12,9	1223213	2200	1223313	2000	1223013	1223113	50
13	High Flex/High-Flex	selbstverl./selfexting.	18,5	13,8	1223215	1700	1223315	1700	1223015	1223115	50
14	Sonderprofil/Special profile	selbstverl./selfexting.	19,2	15,2	1223214	1700	1223314	1700	1223014	1223114	50
17	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	21,4	16,9	1223217	1100	1223317	1100	1223017	1223117	50
19	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	24,2	19,4	1223219	900	1223319	700	1223019	1223119	50
22	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	25,4	21,2	1223222	700	1223322	700	1223022	1223122	25
23	High Flex/High-Flex	selbstverl./selfexting.	28,4	23,2	1223223	600	1223323	500	1223023	1223123	25
26	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	31,0	26,0	1223226	600	1223326	600	1223036	1223126	25
29	Normal/normal	selbstverl./selfexting.	34,3	29,2	1223229	450	1223329	450	1223039	1223129	25

Sonder- und High Flex Profile nur für bestimmte Nennweiten.
Special and high-flex profiles only for certain nominal widths.